



Unidad de Energía Ininterrumpida UPS Tipo 2

Es un equipo de energía ininterrumpida de 2 kVA ONLINE (cero interrupción de energía) mejora la calidad de la energía eléctrica y protege a el equipo de cómputo en caso de falla eléctrica por al menos 5 minutos, se recomienda para 2 computadoras, 2 switch (Debe respaldar una carga equivalente a dos Microcomputadora de Desarrollo y dos Switch de acceso de 24 puertos con PoE a plena carga).

Componentes	Características mínimas sugeridas
Capacidad	2 KVA.
Salida	1600 W. Contactos tipo NEMA 5 – 15R.
Entrada Eléctrica	Voltaje nominal 120 VCA, rango de voltaje 120V: 90-138VCA, frecuencia: 50/60 Hz, rango de frecuencias: 40-70 Hz. Online doble conversión.
Tiempo de Respaldo	Mínimo 5 minutos a un 100% de carga.
Tipo de Gabinete UPS	Tipo torre.
Contactos	Mínimo 6 contactos polarizados, tipo NEMA 5 – 15R.
Protección	Completa contra picos y filtrado de ruido.
Indicadores Luminosos	LED de corriente presente, batería encendida, sobrecarga o batería baja, remplazo de batería.
Interfaz	Protección completa contra picos y filtrado de ruido.
Batería	Sellada libre de mantenimiento.
Accesorios	Incluir medios de instalación con controladores, software de administración del fabricante del equipo y manuales.
Regulador	Integrado.
Respaldo del Fabricante	Con un mínimo de 5 años en partes, refacciones y accesorios.
Instalación y Puesta en Marcha	Se deberán contemplar todo el material eléctrico y de soporte para la instalación y puesta en marcha de los equipos.
Garantía	2 años en todas las partes que integran al equipo, al momento de la entrega, el cual deberá realizarse en el área donde reside el equipo en las instalaciones del sitio.